


TDR CONDUIT

TUBERÍA
PEAD
CORRUGADA



Tododren
GENERAMOS PROGRESO

tododren.com

TUBERÍA

TDR Conduit es el producto ideal para aplicaciones de cableado eléctrico subterráneo por su avanzada tecnología de fabricación.

- Tubería de doble pared - Interior liso, exterior con corrugas reforzadas de doble arco*.
- Campana Bi-Capa reforzada co-extruida para diámetros de 100mm (4") a 300mm (12")
- Guía con alta resistencia a la tensión en rollos de 50mm (2")¹, 75 mm (3") y 100 mm (4").

APLICACIONES

- Infraestructura
- Subestaciones
- Parques Eólicos y Solares
- Telecomunicaciones
- Líneas de Transmisión

NORMAS VIGENTES APLICABLES

Tubería : CFE DF 110-23

Certificación: Constancia LAPEM de Aceptación de Prototipo

Empaque Elastomérico: NMX-T-021

Materia Prima: 100% Virgen

PRESENTACIÓN

Tramos de 6.1 metros : Unión espiga - campana

Rollos de 102 metros: Unión con Cople Snap Tododren

Rollo de 300 metros con guía

Díametro Nominal		Longitud	Díametro Interior		Rigidez	
Pulgadas	Metros	MM	Pulgadas	kPa	psi	
11/4" (32)	30 rollo	31.5	1.29	345	50	
	50 rollo					
	300 rollo					
11/2" (38)	30 rollo	37.25	1.52			
	50 rollo					
	300 rollo					
2" (50)	200 rollo	50.25	2.05			
	6 tramo					
3" (75)	95	70.9	2.89			
	6 tramo					
4" (100)	102	102.62	4.04			
	6.1 tramo					
6" (150)	6.1 tramo	152.40	6.00			
8" (200)		201.93	7.95			
10" (250)		254.02	10			
12" (300)		305	12.01			