



**Tododren**

# TDR CONDUIT

---

Tubería PEAD Corrugada  
para cableado eléctrico



## TUBERÍA

TDR Conduit es el producto ideal para aplicaciones de cableado eléctrico subterráneo por su avanzada tecnología de fabricación.

- Tubería de doble pared - Interior liso, exterior con corrugas reforzadas de doble arco\*.
- Campana Bi-Capa reforzada co-extruida para diámetros de 100mm (4") a 300mm (12")
- Guía con alta resistencia a la tensión en rollos de 50mm (2")<sup>1</sup>, 75 mm (3") y 100 mm (4").

## APLICACIONES

- Infraestructura
- Subestaciones
- Parques Eólicos y Solares
- Telecomunicaciones
- Líneas de Transmisión

## NORMAS VIGENTES APLICABLES

Tubería : CFE DF 110-23

Certificación: Constancia LAPEM de Aceptación de Prototipo

Empaque Elastomérico: NMX-T-021

Materia Prima: 100% Virgen

## PRESENTACIÓN

Tramos de 6.1 metros : Unión espiga - campana

Rollos de 102 metros: Unión con Cople Snap Tododren

Rollo de 300 metros con guía

Diámetro Nominal	Longitud	Diámetro Interior		Rigidez	
		Pulgadas	MM	kPa	psi
1 1/4" (32)	30 rollo	1.29	31.5	345	50
	50 rollo				
	300 rollo				
1 1/2" (38)	30 rollo	1.52	37.25		
	50 rollo				
	300 rollo				
2" (50)	200 rollo	2.05	50.25		
	6 tramo				
3" (75)	95	2.89	70.9		
	6 tramo				
4" (100)	102	4.04	102.62		
	6.1 tramo				
6" (150)	6.1 tramo	6.00	152.40		
8" (200)		7.95	201.93		
10" (250)		10	254.02		
12" (300)		12.01	305		