



Tododren

TDR LINK

Conexiones y piezas
especiales de tubería
corrugada



tododren.com

ACCESORIOS Y CONEXIONES

TDR Link, fabricadas con tubería TDR ULTRA, están diseñadas para transformar tuberías en sistemas de gestión de agua altamente funcionales. Gracias a la integración de accesorios estándar y a medida, ofrecemos soluciones versátiles, eficientes y de fácil instalación para cualquier proyecto de infraestructura hidráulica.

NUESTRO PRODUCTO

TDR Link son diseñadas específicamente para integrarse con la tubería TDR ULTRA, cumpliendo con las más altas especificaciones nacionales. Todas las uniones están completamente unidas con materiales compatibles, asegurando un sistema hermético, eficiente y duradero.

Para garantizar el óptimo desempeño de la línea, las tuberías de polietileno de alta densidad TDR ULTRA deben conectarse únicamente con piezas especiales fabricadas por Tododren. Esto evita fugas, protege la integridad estructural del sistema y asegura su funcionamiento a largo plazo.

Las piezas deben ser de doble corruga, lo que indica que esta fabricada con tubería TDR Ultra y coinciden correctamente con las extremidades de la tubería, y proporcionan continuidad estructural y mantienen la alineación y evitan separaciones. Las uniones pueden ser tipo campana y espigo o cople snap.

NORMAS VIGENTES APLICABLES

Tubería:	Empaque Elastomérico:	Materia Prima:	Instalación:
- NOM-001-CONAGUA - NMX-E-241-CNCP - AASHTO M252 / M294 - ASTM F2648 - ASTM F2306	- NMX-T-021 - ASTM F477	ASTM D3350 (Clasificación mínima 435420 C/E - 100% virgen)	- ASTM D2321 - AASHTO Sección 30

JUNTA HERMÉTICA

El sistema de unión de cada pieza está diseñado para mantener la alineación durante la instalación y evitar la separación en las uniones. Ejemplos comunes de estos diseños incluyen coples tipo campana y espiga, acoplamientos de enganche externo y acopladores divididos, todos ellos pensados para garantizar una conexión segura y confiable.

ÁNGULOS Y ESPECIFICACIONES

Codos 22.5°, 30°, 45° y 90°



Reducciones, Tee y Cruceta



Reducciones y Yee 45° y 60°



Reductores

